



**Morandi S.r.l.**

Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italia  
C.F. 02062570177  
P. IVA 00679430983

[www.morandisrl.it](http://www.morandisrl.it)

## *Buratti ad acqua per finitura BTV*



- Buratti di lucidatura per bottoni oggetti in poliestere, urea, galalite e prodotti affini.
- Botte in acciaio rivestita in gomma altamente resistente all'abrasione per finitura di minuterie metalliche, oppure in oldoprene per la finitura di bottoni e bigiotteria.
- Ingresso dell'acqua dalla parte posteriore della botte.
- Rotazione botte a mezzo riduttore a vite senza fine collegato a motore mediantecinghie.
- Movimento di alzo e abbasso a mezzo cilindro idraulico.
- Sistema di protezione antinfortunistico durante la rotazione con pannello mobile sullato caricamento botte e interruttore micro di sicurezza.
- Sistema di temporizzazione della rotazione botte.

### Opzionali:

- Sistema di automazione del ciclo di lavoro del buratto.
- Diversi tipi di coperchi per utilizzi vari.
- Sistema di rotazione botte a 2 velocità.
- Motore rotazione pilotato da inverter.
- Botti di capacità diverse fino a lt.2400 e personalizzate.



Telefono +39 030 7435300  
Fax +39 030 7435310



Ufficio commerciale: [info@morandisrl.it](mailto:info@morandisrl.it)  
Ufficio tecnico: [tecnico1@morandisrl.it](mailto:tecnico1@morandisrl.it)



Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio - Italia



## Morandi S.r.l.

Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italia  
C.F. 02062570177  
P. IVA 00679430983

[www.morandisrl.it](http://www.morandisrl.it)

<b>Datati Tecnici</b>	<b>BTV80</b>	<b>BTV130</b>	<b>BTV200</b>	<b>BTV330</b>	<b>BTV400</b>
Capacità botte (lt.):	80	130	200	330	400
Capacità max. materiale (Kg):	10	15-20	20-30	40-50	50-60
Velocità rot. botte (giri/min.):	56	45	40	40	37
Pot. motore rotazione (Kw):	1,5	0,75	1,5	2,2	3,25
Pot. motore ribaltamento (Kw):	manuale/ 0,25	0,55	0,55	0,55	0,55
Velocità rot. (giri/min.) mod. a 2 vel.:	36-56	30-45	27-40	27-40	25-37
Dimensioni (m):	1,2x1,3x1,7	1,7x0,97x1,6	1,7x0,97x1,6	1,7x0,97x1,6	1,7x0,97x1,6
Peso (Kg):	400	420	440	610	680



Telefono +39 030 7435300  
Fax +39 030 7435310



Ufficio commerciale: [info@morandisrl.it](mailto:info@morandisrl.it)  
Ufficio tecnico: [tecnico1@morandisrl.it](mailto:tecnico1@morandisrl.it)



Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio - Italia



**Morandi S.r.l.**

Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italia  
C.F. 02062570177  
P. IVA 00679430983

[www.morandisrl.it](http://www.morandisrl.it)

## *Buratti orizzontali BRT-F*



- Buratti orizzontali per sgrossatura e lucidatura di bottoni in poliestere, urea e galalite.
- Possibilità di utilizzo per prodotti e lavorazioni diverse.
- Struttura in carpenteria elettrosaldata.
- Botti ottagonali e tonde in lamiera forata.
- Botti ottagonali e tonde chiuse in acciaio.
- Botti ottagonali e tonde in legno.
- Possibilità di allineamento fino ad un max. di 6 botti.
- Timer per la regolazione della rotazione sulle h 24

### Dati Tecnici

### Buratto a 1 botte

### Buratto a 2 botti

Dimensioni botte (mm):	800x1.000	800x1.000
Velocità rotazione (giri/min.):	32	32
Potenza motore (HP):	2/1.400 giri/min.	4
Dimensioni (mm):	1.200x1.900x1.500 (H.)	1.200x3.100x1.500 (H.)
Peso netto (Kg):	650	770



Telefono +39 030 7435300  
Fax +39 030 7435310



Ufficio commerciale: [info@morandisrl.it](mailto:info@morandisrl.it)  
Ufficio tecnico: [tecnico1@morandisrl.it](mailto:tecnico1@morandisrl.it)



Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio - Italia



**Morandi S.r.l.**

Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italia  
C.F. 02062570177  
P. IVA 00679430983

[www.morandisrl.it](http://www.morandisrl.it)

## *Buratto BLV*



- Buratto per la lucidatura di bottoni in madreperla e trocas.
- Botte rotante ottagonale in legno ad alta resistenza all'usura.
- Sistema di dosatura dei liquido mediante boccetta in vetro munita di regolatore a goccia.
- Riduttore comando a cinghia.
- Inclinazione regolabile della botte rotante.
- Sistema di ribaltamento manuale della botte.
- Velocità variabile della rotazione botte a mezzo inverter (a richiesta).

### **Dati Tecnici**

Capacità botte (Lt):	135
Velocità rotazione (giri/min.):	37
Velocità rotazione con inverter (giri/min.):	0-40
Potenza motore (Kw):	0,55
Dimensioni (mm):	1.450x1.250x1.700
Peso netto (Kg):	235



Telefono +39 030 7435300  
Fax +39 030 7435310



Ufficio commerciale: [info@morandisrl.it](mailto:info@morandisrl.it)  
Ufficio tecnico: [tecnico1@morandisrl.it](mailto:tecnico1@morandisrl.it)



Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio - Italia



**Morandi S.r.l.**

Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italia  
C.F. 02062570177  
P. IVA 00679430983

[www.morandisrl.it](http://www.morandisrl.it)

## *Rifacimento rivestimento dei buratti*



- Servizio di rifacimento del rivestimento interno dei buratti in gomma oppure inoldoprene.
- Fornitura di botti **nuove** in metallo o in legno di **ogni tipo e misura**.



Telefono +39 030 7435300  
Fax +39 030 7435310



Ufficio commerciale: [info@morandisrl.it](mailto:info@morandisrl.it)  
Ufficio tecnico: [tecnico1@morandisrl.it](mailto:tecnico1@morandisrl.it)



Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio - Italia





**Morandi S.r.l.**

Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italia  
C.F. 02062570177  
P. IVA 00679430983

[www.morandisrl.it](http://www.morandisrl.it)

## Cernitrice a tappeto CT2



- Macchina per la cernita di bottoni e dischi
- Struttura in carpenteria elettrosaldata.
- Scorrimento prodotti su due tappeti per la lettura di entrambe le facce dei dischi.
- Sistema di rovesciamento dei bottoni tramite intersecazione dei tappeti.
- Alimentazione mediante tramoggia con vibratore lineare regolabile per una miglior distribuzione dei prodotti sul tappeto di scorrimento.
- Presenza di cassette di raccolta prodotti difettosi su entrambi i lati della macchina.
- Velocità di scorrimento tappeti modificabile a mezzo variatore elettronico.
- Impianto elettrico a bordo macchina con pulsantiera di comando e potenziometro per intensità vibrazioni.

### Opzionali:

- Alimentazione bottoni a mezzo vibratore a coclea.
- Comando macchina a mezzo interruttore a pedaliera.
- Comando macchina a mezzo interruttore a ginocchiera.

### Dati Tecnici

Velocità tappeti (m/min.):	da 0 a 12
Motore comando (Kw):	0,37 / 1.400
Alimentazione:	con vibratore a reg. elettrica
Dimensioni (mm):	1.840x550x1.540
Peso (Kg):	210



Telefono +39 030 7435300  
Fax +39 030 7435310



Ufficio commerciale: [info@morandisrl.it](mailto:info@morandisrl.it)  
Ufficio tecnico: [tecnico1@morandisrl.it](mailto:tecnico1@morandisrl.it)



Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio - Italia



**Morandi S.r.l.**

Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italia  
C.F. 02062570177  
P. IVA 00679430983

[www.morandisrl.it](http://www.morandisrl.it)

## Calibratrice CLB1500



- Macchina per la selezione di bottoni e dischi in base ai diversi spessori.
- Struttura in carpenteria metallica elettrosaldata.
- Costituita da due rulli in acciaio rettificato, completamente carenata a norme antinfortunistiche.
- Rotazione rulli a mezzo motoriduttore.
- Alimentazione con tramoggia e vibratore lineare.
- Sistema di raccolta dischi in scatole per i diversi spessori.
- Regolazione distanza rulli con volantini e lettura da comparatore micrometrico.

### Opzionali:

- Velocità rulli variabile a mezzo inverter.
- Lunghezza rulli variabile a richiesta.

### Dati Tecnici

Motore rot. rulli (Kw):	0,37
Rotazione rulli (giri/min.):	80
Rot. rulli con inverter (giri/min.):	0-200
Dim. rulli (mm):	Diam. 125x1500
Spessori (mm):	da 0,1 a 12
Dimensioni (mm):	1.950x600x1.700(h)
Peso (Kg):	230



Telefono +39 030 7435300  
Fax +39 030 7435310



Ufficio commerciale: [info@morandisrl.it](mailto:info@morandisrl.it)  
Ufficio tecnico: [tecnico1@morandisrl.it](mailto:tecnico1@morandisrl.it)



Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio - Italia



**Morandi S.r.l.**

Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italia  
C.F. 02062570177  
P. IVA 00679430983

[www.morandisrl.it](http://www.morandisrl.it)

## Calibratrice CLB1500.C



- Macchina per la selezione di bottoni e dischi in base ai diversi spessori.
- Struttura in carpenteria metallica elettrosaldata.
- Costituita da due rulli in acciaio rettificato, completamente carenata a norme antinfortunistiche.
- Rotazione rulli a mezzo motoriduttore.
- **ALIMENTAZIONE BOTTONI A MEZZO VIBRATORE A COCLEA**
- Sistema di raccolta dischi in scatole per i diversi spessori.
- Regolazione distanza rulli con volantini e lettura da comparatore micrometrico.

### Opzionali:

- Velocità rulli variabile a mezzo inverter.
- Lunghezza rulli variabile a richiesta.

### Dati Tecnici

Motore rot. rulli (Kw):	0,37
Rotazione rulli (giri/min.):	80
Rot. rulli con inverter (giri/min.):	0-200
Dim. rulli (mm):	Diam. 125x1500
Spessori (mm):	da 0,1 a 12
Dimensioni (mm):	1950X1105X1300(h)
Peso (Kg):	320



Telefono +39 030 7435300  
Fax +39 030 7435310



Ufficio commerciale: [info@morandisrl.it](mailto:info@morandisrl.it)  
Ufficio tecnico: [tecnico1@morandisrl.it](mailto:tecnico1@morandisrl.it)



Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio - Italia





**Morandi S.r.l.**

Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italia  
C.F. 02062570177  
P. IVA 00679430983

[www.morandisrl.it](http://www.morandisrl.it)

## Spianatrice semplice PD1



- Macchina adatta alla spianatura di dischi in trocas e madreperla.
- Struttura in carpenteria elettrosaldata.
- Fornita di mola diamantata per una grande capacità di sgrossatura e lunga durata.
- Alimentazione manuale dei dischi sul tappeto di scorrimento.
- Bocca di aspirazione polveri per il convogliamento e la raccolta delle stesse.
- Impianto elettrico a bordo macchina con pulsantiera di comando.

### Opzionali:

- Alimentazione dischi in automatico tramite caricatore.
- Sistema di lettura della faccia dei dischi.

### Dati tecnici

Velocità tappeto (m/min.):	2
Motore tappeto (Kw):	0.18 / 1.400 giri
Largh. tappeto (mm):	80
Dim. mola diamantata (mm):	Diam. 180x80
Motore mola (Kw):	3 / 2.800 giri
Dimensioni (mm):	1.300x800x1.220
Peso (Kg):	210



Telefono +39 030 7435300  
Fax +39 030 7435310



Ufficio commerciale: [info@morandisrl.it](mailto:info@morandisrl.it)  
Ufficio tecnico: [tecnico1@morandisrl.it](mailto:tecnico1@morandisrl.it)



Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio - Italia



## Morandi S.r.l.

Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italia  
C.F. 02062570177  
P. IVA 00679430983

[www.morandisrl.it](http://www.morandisrl.it)

## Spianatrice doppia PD2

- Macchina adatta alla spianatura di dischi in trocas e madreperla.
- Costituita da due mole diamantate, una per sgrossatura retro disco e l'altra per finitura parte superiore dei disco.
- Struttura in carpenteria elettrosaldata.
- Alimentazione manuale dei dischi su tappeto di trascinamento.
- Sistema di ribaltamento dei dischi tramite intersezione dei tappeti.
- Bocche di aspirazione polveri poste all'altezza delle mole per un miglior convogliamento delle stesse.
- Impianto elettrico a bordo macchina con pulsantiera di comando.

### Opzionali:

- Alimentazione dischi in automatico tramite caricatore e sistema di lettura della faccia dei dischi.

### Dati tecnici

Velocità tappeti (m/min.):	2
Motore tappeto (Kw):	0.18 / 1.400 giri
Largh. tappeto (mm):	80
Dim. mola diamantata (mm):	Diam. 180x80
Motore mola superiore (Kw):	3 / 2.800 giri
Motore mola inferiore (Kw):	2,2 / 2.800 giri
Dimensioni (mm):	1.350x800x1.220
Peso (Kg):	350



Telefono +39 030 7435300  
Fax +39 030 7435310



Ufficio commerciale: [info@morandisrl.it](mailto:info@morandisrl.it)  
Ufficio tecnico: [tecnico1@morandisrl.it](mailto:tecnico1@morandisrl.it)



Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio - Italia



## *Spianatrice tripla PD3*

- Macchina adatta alla spianatura di dischi in trocas e madreperla.
- Costituita da n. 3 mole diamantate, due per sgrossatura retro disco e l'altra per finitura parte superiore del disco.
- Struttura in carpenteria elettrosaldata.
- Alimentazione manuale dei dischi su tappeto di trascinamento.
- Sistema di ribaltamento dei dischi tramite intersecazione dei tappeti.
- Bocche di aspirazione polveri poste all'altezza delle mole per un miglior convogliamento delle stesse.
- Impianto elettrico a bordo macchina con pulsantiera di comando.

### Opzionali:

- Alimentazione dischi in automatico tramite caricatore e sistema di lettura della faccia dei dischi.
- Possibilità su mole superiore Kw 3/2800 giri.

### Dati tecnici

Velocità tappeti (m/min.):	2
Motore (Kw):	0.18 / 1.400 giri
Largh. tappeti (mm):	80
Dim. mola diamantata (mm):	Diam. 180x80
Motore mola superiore (Kw):	2,2 / 2.800 giri (x2)
Motore mola inferiore (Kw):	2,2 / 2.800 giri
Dimensioni (mm):	1.750x750x1.230
Peso (Kg):	640



Telefono +39 030 7435300  
Fax +39 030 7435310



Ufficio commerciale: [info@morandisrl.it](mailto:info@morandisrl.it)  
Ufficio tecnico: [tecnico1@morandisrl.it](mailto:tecnico1@morandisrl.it)



Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio - Italia



**Morandi S.r.l.**

Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italia  
C.F. 02062570177  
P. IVA 00679430983

[www.morandisrl.it](http://www.morandisrl.it)

## *Rettifica bordi RB2*



- Macchina per carteggiare il bordo del bottone.
- Adatta per bottoni in resina, poliestere, corno, corozo etc.
- Carteggiatura a mezzo rotazione di nastro abrasivo.
- Il bottone scorre ruotando sul nastro, in una guida regolata e sotto pressione.
- Il contatto bottone/nastro permette la carteggiatura del bordo.
- Alimentazione manuale o automatica su uno o due binari.
- L'alimentazione automatica, fatta da due caricatori, e' controllata da un "inverter" che regola la velocità di rotazione del disco caricatore, che varia in ragione del diametro.
- Macchina completamente carenata e protetta.
- Concentrazione delle bave e polveri in due uscite da collegare alla linea di aspirazione.
- Misura nastro abrasivo da mm 300 x 2000.
- Motore principale kw 1.5.
- Motore caricatori kw 0.37.
- Impianto elettrico a bordo macchina.
- Capacita: da lin. 14" a lin 36".



Telefono +39 030 7435300  
Fax +39 030 7435310



Ufficio commerciale: [info@morandisrl.it](mailto:info@morandisrl.it)  
Ufficio tecnico: [tecnico1@morandisrl.it](mailto:tecnico1@morandisrl.it)



Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio - Italia



**Morandi S.r.l.**

Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italia  
C.F. 02062570177  
P. IVA 00679430983

[www.morandisrl.it](http://www.morandisrl.it)

## Taglierina manuale TM



- Macchina taglierina per l'ottenimento di dischi di trocas, madreperla, corno e altri materiali naturali.



Telefono +39 030 7435300  
Fax +39 030 7435310



Ufficio commerciale: [info@morandisrl.it](mailto:info@morandisrl.it)  
Ufficio tecnico: [tecnico1@morandisrl.it](mailto:tecnico1@morandisrl.it)



Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio - Italia





**Morandi S.r.l.**

Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italia  
C.F. 02062570177  
P. IVA 00679430983

[www.morandisrl.it](http://www.morandisrl.it)

## Segatrice manuale



- Macchina per ottenere dal frutto esotico le lastre da cui ricavare le rondelle.



Telefono +39 030 7435300  
Fax +39 030 7435310



Ufficio commerciale: [info@morandisrl.it](mailto:info@morandisrl.it)  
Ufficio tecnico: [tecnico1@morandisrl.it](mailto:tecnico1@morandisrl.it)



Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio - Italia



**Morandi S.r.l.**

Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italia  
C.F. 02062570177  
P. IVA 00679430983

[www.morandisrl.it](http://www.morandisrl.it)

## *Tornio manuale*



- Macchina adatta ad ottenere dalla lastra le rondelle da cui ricavare i bottoni.



Telefono +39 030 7435300  
Fax +39 030 7435310



Ufficio commerciale: [info@morandisrl.it](mailto:info@morandisrl.it)  
Ufficio tecnico: [tecnico1@morandisrl.it](mailto:tecnico1@morandisrl.it)



Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio - Italia



**Morandi S.r.l.**

Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italia  
C.F. 02062570177  
P. IVA 00679430983

[www.morandisrl.it](http://www.morandisrl.it)

## Setacciatori



- Macchina separatrice per bottoni, rondelle di vari lineati.
- Capacità di separazione fino a 3 livelli.
- Piano di separazione fino ad un massimo di mm 1.200.



Telefono +39 030 7435300  
Fax +39 030 7435310



Ufficio commerciale: [info@morandisrl.it](mailto:info@morandisrl.it)  
Ufficio tecnico: [tecnico1@morandisrl.it](mailto:tecnico1@morandisrl.it)



Via Dogane, 10  
25036 - Palazzolo sull'Oglio - Italia